



NEUHEITEN 2016

Campingleuchte „ELBA“ mit 4x 3W COB LED Art.-Nr. 10400

- Stabile Campingleuchte mit 4x 3W COB LED
- Aus robustem ABS-Kunststoff
- Lichtstärke: 400 Lumen (bei 100% Helligkeit)
210 Lumen (bei 50% Helligkeit)
- 3 Schaltmodi: 50% Helligkeit – 100% Helligkeit – Blinken – AUS
- Leuchtdauer: ca. 6 Std. bei 100% Helligkeit
ca. 10 Std. bei 50% Helligkeit
- Opalglas für blendfreie Lichtverteilung
- Abnehmbarer Lampenkopf zur Erweiterung des Lichtfeldes
- Blinkender grüner LED Indikator zum leichten Auffinden der Lampe im Dunkel
- Mit Metallbügel zum Tragen und ausklappbarem Haken an der Unterseite zum Aufhängen
- IP-Schutzklasse: IP54
- Für 3x Mono/D/LR20 Batterien
- Farbe: grün/schwarz
- Maße: 180 x 87 x 87 mm
- Gewicht: 419 g (ohne Batterien)
- Verpackung: Box (VPE: 6/12)



Campingleuchte „KORSIKA“ mit 3x 5W COB LED

Art.-Nr. 10401

- Stabile Campingleuchte mit 3x 5W COB LED
- Aus robustem ABS-Kunststoff
- Lichtstärke: 620 Lumen (bei 100% Helligkeit)
320 Lumen (bei 50% Helligkeit)
- 4 Schaltmodi: 100% – Aus – 75% – Aus – 50% – Aus – 25% – Aus
- Leuchtdauer: ca. 7-8 Std. bei 100% Helligkeit
ca. 9-10 Std. bei 75% Helligkeit
ca. 15-16 Std. bei 50% Helligkeit
ca. 30-32 Std. bei 25% Helligkeit
- Mit Metallbügel zum Tragen und ausklappbarem Haken an der Unterseite zum Aufhängen
- IP-Schutzklasse: IP54
- Für 4x Mono/D/LR20 Batterien
- Farbe: grün/schwarz
- Maße: 250 x 125 x 137 mm
- Gewicht: 700 g (ohne Batterien)
- Verpackung: Box (VPE: 3/6)



Wiederaufladbare und ausziehbare Leuchte 3in1: Taschen-/ Tisch- und Arbeitslampe AL 8101 SMD Art.-Nr. 05086

- Multifunktionale und kompakte Leuchte mit 12 kraftvollen SMD LED und 6+1 LED im Lampenkopf
- Aus ABS-Kunststoff
- 3 Leuchtmodi:
 - im Lampenkopf (Druckschalter EIN/AUS): **1 LED (40 lm) – 6 LED (25 lm) – Aus**
 - **12 SMD LED (170 Lumen)** beim Ausziehen des Lampenkopfs
- Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku 3,7V – 1000mAh
- Aufladbar über 230V AC Netzstecker oder über 12V DC Autoadapter (inklusive)
- Ladezeit: ca. 2-3 Std.
- Leuchtdauer: ca. 3 Std. mit 12 SMD LED
ca. 5 Std. mit 6 LED
ca. 6 Std. mit 1 LED
- Praktischer Magnet und ausklappbarer Aufhängehaken im Lampenfuß integriert
- Gewicht: 310 g
- Maße: 237 (auf 340 mm ausziehbar) x 75 x 63 mm
- Verpackung: Blister (VPE: 6/12)



Wiederaufladbare COB-LED Arbeitsleuchte AM 2001C mit praktischer Basisstation

Art.-Nr. 05085


- 1x 2Watt COB LED + 1x 1Watt Epistar LED im Lampenkopf
- Lichtstrom: 200 Lumen (mit 2W COB LED)
70 Lumen (mit Epistar LED)
- 3 Leuchtmodi: 100% und 50% COB LED – Epistar LED – AUS
- Aus robustem ABS-Kunststoff, gummiarmierte Oberfläche
- Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku 3,7V – 2000mAh
- Aufladbar über USB Ladeadapter Netzteil (AD/DC 5V,500mA)
oder über 12V DC Autoadapter (inklusive)
- Ladezeit: ca. 5-6 Stunden
- Leuchtweite: bis zu 4 m
- Leuchtdauer: bis zu 3,5 Stunden mit 1x 2W COB LED bei 100% Helligkeit
bis zu 3 Stunden mit 1x 1W Epistar LED
- Praktische Magnete, Clip und ausklappbarer Aufhängehaken auf der Rückseite
- Gewicht: 177 g
- Maße: 51 x 210 x 40 mm (BxHxT)
- Verpackung: Blister (VPE: 6/24/48)



Wiederaufladbare LED-Leuchte – AM 6649A

Art.-Nr. 05410

- Kraftvolles Licht mit 7 SMD* LED (1,5Watt) und 1x 8mm LED (1 Watt) im Lampenfuß
*(SMD =surface mounted device)
- Lichtstrom: 80 Lumen (mit 1W 8mm LED)
100 Lumen (mit 7 SMD LED)
- Stabiles Gehäuse aus ABS-Kunststoff, stoßsicher
- Soft-Touch Oberfläche
- Zwei Schaltmodi: 1W LED – 7x 1,5 SMD – Aus
- Leuchtdauer: bis zu 3,5 Std. mit SMD und bis zu 4 Std. mit 1W LED
- Leuchtweite: ca. 15 m
- Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku 3,7V - 800mAh
- Aufladbar über USB-Adapter Kabel (inkl.)
- Ladezeit: 3 – 4 Std.
- Mit Ladekontrollanzeige (**LED rot** = Akku wird geladen; **LED grün** = Ladung beendet)
- Praktischer Clip mit Magnet
- IP-Schutzklasse: IP 20
- Gewicht: 53 g
- Maße: 170 x Ø 25 mm
- Farbe: grau
- Verpackung: Blister (VPE: 24/48)



Mini Arbeits- und Freizeitleuchte AM 7721 mit SOS-Funktion Art.-Nr. 00122 (Display)

- Multifunktionale LED Leuchte mit 1,5W COB und zusätzlich 1,8W SMD am oberen Gehäuserand (weiße LED + rote LED für die SOS-Funktion)
- Material: ABS-Kunststoff

| | Lichtstrom | Leuchtweite | Leuchtdauer |
|----------------------|---|-------------|---|
| 1,5 W COB LED | 200 Lumen bei 100% Helligkeit 110 Lumen bei 50% Helligkeit | bis zu 5 m | ca. 2 Std. bei 100% ca. 4 Std. bei 50% |
| 1,8 W SMD LED | 100 Lumen | bis zu 3 m | ca. 2,5 Std. |

- 2 Druckschalter (links für SMD LED und rechts für COB LED):
Linker Druckschalter: Ein/Aus (1,8W weiße SMD LED)
Ein (2 Sek. halten) – blinker/SOS (rote LED) – Aus
- **Rechter Druckschalter:** 100% – 50% (1,5W COB LED) – Aus
- Verstellbarer Standfuß mit Magnet
- IP-Schutzklasse: IP20
- Für 3 x AAA /Micro/LR03 Batterien (inklusive)
- Gewicht: 95 mit Batterien
- Maße: 122 x 56 x 21 mm
- Farbe: schwarz/rot und blau/schwarz
- Verpackung: Display á 12 Stk.



Kabelloser COB-LED Akku-Baustrahler 10W / 20 W mit wechselbarem Akku und USB-Anschluß

Technische Daten:

| Modell: | Akku-Baustrahler 10 Watt (Art.-Nr. 09100) | Akku-Baustrahler 20 Watt (Art.-Nr. 09200) |
|-------------------------|--|--|
| LED: | Epistar | Epistar |
| Lichtfarbe: | kaltweiß 6000K | kaltweiß 6000K |
| Lichtstrom: | > 700 Lumen | > 1200 Lumen |
| Abstrahlwinkel: | bis 120° | bis 120° |
| Wechselakku: | Li-Ion 7,4V - 4,4Ah | Li-Ion 11,1V - 4,4Ah |
| Ladezeit: | 5 Stunden | |
| Ladekontrollanzeige: | Ja (rote LED= Aufladen / grüne LED= vollgeladen) | |
| Leuchtdauer: | ca. 3 Stunden | |
| Material: | Aluminium Spritzguss / ABS Kunststoff | |
| IP-Schutzklasse: | IP 44 | |
| Extras inklusive: | einstellbare Helligkeit (2-stufig), 1x USB-Anschluß | |
| Abmessungen (BxTxH): | 145 x 185 x 230 mm | 210 x 200 x 285 mm |
| Gewicht: | 1020 g (inkl. Akku) | 1692 g (inkl. Akku) |
| Zubehör: | 1x Li-Ion Ersatzakku | 1x Li-Ion Ersatzakku |

Lieferumfang:

1x Akku-Baustrahler, 1x Standfuß mit Befestigungsschraube, 1x Ersatzakku,
1x 100-240V AC Netzstecker und 1x 12V DC Auto-Adapter.



Wiederaufladbare Arbeitsleuchte mit 60 LED

Art.-Nr. 05120

- Praktische Leuchte für die Werkstatt
- Kraftvolles Licht mit 60 LED Ø 5 mm
- Lichtstrom: 120 Lumen
- Leuchtdauer: 3 – 4 Stunden
- Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku 3,7V – 1800mAh
- Aufladbar über 230V AC-Netzstecker oder über 12V DC-Autoadapter (inklusive)
- Ladezeit: 4 – 5 Stunden
- Ladekontrollanzeige
- Mit Überlade- und Tiefentladeschutz
- Gehäuse aus ABS, Röhre aus PVC-Material
- Spritzwassergeschützt
- Abnehmbarer Haftmagnet
- Um 360° drehbarer Hängehaken
- Gewicht: 210 g
- Abmessungen: 415 x 55 mm
- Verpackung: Blister (VPE: 6/12)

Li-Ion



Wiederaufladbare Arbeitsleuchte „OPERATOR“ Art.-Nr.09040

- Mit 2 Watt COB LED
- 120 Lumen
- 2 Leuchtmodi: 100% – 50% Helligkeit – AUS
- Soft-Touch Oberfläche, aus robustem ABS-Kunststoff
- Flexibler Lampenkopf, bis zu 180° schwenkbar
- Integrierter wiederaufladbarer Li-Ion-Akku 3,7V – 1400mAh
- Aufladbar über 230V AC Netzstecker (inklusive)
- Ladezeit: ca. 3 Std.
- Mit Ladekontrollanzeige
- Leuchtweite: ca. 5 m
- Leuchtdauer: ca. 2 Std. (bei 100% Vollladung)
- Praktischer Magnet auf der Rückseite und ausklappbarer Aufhängehaken
- Gewicht: 130 g
- Maße: 110 x 55 x 28 mm (LxBxT)
- Verpackung: Design-Box (VPE: 20/1)



Wiederaufladbare und fokussierbare LED Taschenlampe mit Power-Bank Funktion Z4

Art.-Nr. 02950

- Mit CREE XPG R5 LED, 350 Lumen
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Zoom-Funktion durch die Bewegung des Sechskantringes am Lampenhals nach oben
- Drei Schaltmodi: 100% – AUS – 30% – AUS – Stroboskop – AUS
- Leuchtdauer: 3 Std. bei 100% Helligkeit, 10 Std. bei 30% Helligkeit
- Leuchtweite: bis zu 300 m
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 18650 3.7V 2200mAh
- Aufladbar über USB-Kabel, AC Netzstecker oder über 12V DC Autoadapter (im Lieferumfang enthalten)
- Ladezeit: ca. 5 Std.
- Power-Bank Funktion: der eingebaute Akku ermöglicht die Aufladung von Mobilgeräten über USB-Kabel
- Spritzwassergeschützt
- Mit Trageschleife
- Gewicht: 235 g
- Maße: 184 x 38 Ø mm
- Verpackung: Geschenkbox (VPE: 6/36)





Unsere AGB finden Sie in unserem Hauptkatalog und auf www.ampercell.com

AMPERCELL GMBH
Frankfurter Landstraße 68
61440 Oberursel/ Germany
Telefon: +49 (0) 6171 – 7041-0
Telefax: +49 (0) 6171 – 7041-70
info@ampercell.com
www.ampercell.com